

# PUNTA laddningsfackskåp

<b>Standardhöjder</b>	880 mm, 1 700 mm (utan stativ) andra höjder på beställning
<b>Antal fack ovanpå varandra</b>	12 (LK12, h: 122 mm), 6 (LK12, h: 122 mm) 10 (LK10, h: 150 mm), 5 (LK10, h: 150 mm) 8 (LK8, h: 192 mm), 4 (LK8, h: 192 mm) 4 (LK4, h: 397 mm)
<b>Sektionens bredd</b>	300 mm eller 400 mm (öppningens bredd: 224 mm, 324 mm)
<b>Djup</b>	532 mm + 20 mm, på beställning 402 mm + 20 mm Listerna på baksidan av skåpet för ventilation ökar skåpets djup med 20 mm
<b>Stativ</b>	Stativets höjd: 200 mm Maximal bredd: 1 200 mm (max. 3 eller 4 sektioner bredvid varandra) Med ställbara fötter (justeringsområde 50 mm) Det är även möjligt att förse laddningsfackskåpen med hjul
<b>Stommateriäl</b>	Kallvalsad 0,75 mm stålplåt
<b>Dörrmaterial</b>	Välj lämpligt material i vårt omfattande sortiment
<b>Ventilation</b>	Alla fack har hål i bakväggen. För väggmontering rekommenderas att man beställer ett fackskåp med förhöjningsribbor
<b>Färg</b>	Förutom den grå standardfärgen kan alla alternativ i vår färgkarta väljas
<b>Strömförsörjning</b>	Antal uttag: 1 per fack (LK4 finns med 2 uttag) Valfritt USB-uttag istället för eluttag (2 USB-kontakter, Max 2,1 A)
<b>Maximal effekt</b>	2 500 W (10 A, 250 V)
<b>Matningskabelns längd</b>	2,5 m (utbytbar)
<b>Matningskabelkontaktens placering</b>	ovanpå skåpet
<b>Till matningskabelkontaktens laddningsskåp</b>	IEC C13 vinkel
<b>Montering</b>	Med väggmonteringssats
<b>Lås</b>	Du kan välja ett lås som lämpar sig för ändamålet i vårt omfattande sortiment
<b>Tillbehör</b>	LAN-kontakt i varje fack
<b>Säkerhet</b>	Anslut inga andra enheter än de som är avsedda till uttagen
<b>CE-märkning</b>	Produkten fyller CE-märkningens krav

