

PUNTA Laddningsvagn för 24 eller 32 enheter

Kabellängd	1 200 mm (utan handtag)
Bredd	900 mm (24) 1 200 mm (32)
Djup	523 mm som standard
Hjul	Hjuldiameter 100 mm. Lås på alla hjul.
Stommateriäl	Kallvalsad 0,75 mm stålplåt
Dörrens konstruktion	PUNTA laddningsvagn är alltid utrustad med dubbeldörr med ett lås. Vårt breda sortiment innehåller dörrmodeller och materialalternativ för många olika användningsområden
Ventilation	Ventilationsöppningarna finns i vagnens bakre vägg
Färg	Förutom den gråvita standardfärgen kan alla alternativ i vår färgkarta väljas
Strömförsörjning	Antal uttag: 4 stycken/hylla. Uttagen är placerade på hyllskåpets sidoväggar, två uttag/sida.
Maximal effekt	2 300 W (10 A, 230 V)
Kabellängd	2,5 m, laddning kabelhållare på skåpets bakvägg
Kabelutgångens placering	övre hörnet av vagnens bakvägg
Låsning	Abloy Classic-lås är standard. Finns även med elektronisk nummerkod och RFID-lås
Säkerhet	Anslut inga andra enheter än de som är avsedda till uttagen
CE-märkning	Produkten fyller CE-märkningens krav

